

## Plaque de roulage "PRO-ECO"

### FABRIQUEE EN MATIERE SYNTHETIQUE

Elle remplace avantageusement les plaques de roulage en acier utilisés pour la protection des sols fragiles.

**Les points forts:**

- Le poids
- Le prix
- La durée de vie
- L'adaptation à la surface par leur flexibilité
- Ne rouille pas
- La manipulation aisée par les poignées
- La facilité de transport
- Ecologique

Les plaques de roulage PRO ECO ont été spécialement développées pour fournir une solution économique mais de qualité pour la protection des sols.

Les plaques de roulage PRO ECO sont fabriquées à partir d'un matériau synthétique régénéré faible densité, 100% imputrescible, résistant aux intempéries (n'absorbant pas l'humidité). Elles peuvent donc résister à toutes les conditions climatiques et être réutilisable.



Propriétés Mécaniques et Techniques		
Mécaniques	Unités	Données
Essai Traction au seuil d'écoulement	Mpa	25-28
Test de compression	Tonnes	250
Charpy entaillé	Kj/m²	5-6
Coefficient de POISSON	-	0.35-0.38
Mécaniques	Unités	Données
Densité	g/cm³	0.94
Absorption de l'eau	%	<0.015
Dureté shore D	D	63
Coefficient de dilatation thermique (23°C-80°C)	X10-6 K-1	1...2
Conductibilité thermique	W/m.K	60.33
Point de fusion	°C	120
Température d'utilisation mini/maxi	°C	-30/+85
Couleur	RAL	Noir

**Les accessoires:**

BOX DE STOCKAGE



Connecteurs



Les plaques de roulage PRO ECO vous assurent une protection et une sécurité maximale pour tous vos travaux sur des sols fragiles, vulnérables. Elles vous permettent de créer une route temporaire praticable pour tous vos véhicules Légers, engins de chantier, et usage piétonnier.

Les plaques de roulage PRO ECO sont composées d'une face larmée et une face lisse. Grace aux systèmes de fixation unique vous pouvez accoupler 4 plaques entre elles, afin de former des pistes larges ou zones de stockages.

L'utilisation des plaques de roulage PRO ECO vous garantit une base solide sur des sols vulnérables (pelouses, terrains de sport, sols carrelés ou bitumes..).

Les plaques de roulage PRO ECO est la solution pour une large application du type chaussées provisoires, des protections de sols, aires de stockage, zone pour piéton

PLAQUE DE ROULAGE				
réf article	Dim: L*I*H (mm)	POIDS (+/- kg)	Nbre poignée	CAPACITE (t)
PRE15010012	1500 x 1000 x 12	10	2	10
PR2005015	2000 x 500 x 15	15	2	45
PR2005020	2000 x 500 x 20	20	2	60



Contactez-nous au:

06.45.90.46.57

info@protexfrance.com