

Plaque de roulage "PRO-MAX"

FABRIQUEE EN MATIERE SYNTHETIQUE

Elle remplace avantageusement les plaques de roulage en acier utilisés pour la protection des sols fragiles.

Les points forts:

- Le poids
- La durée de vie
- L'adaptation à la surface par leur flexibilité
- Ne rouille pas
- La manipulation aisée par les poignées
- Le crantage
- Ecologique

Ne prenez plus de risques d'enlacements et ne détériorez plus les pelouses, les terrains aménagés, les sols carrelés, le bitume... Constituez-vous une route provisoire, efficace et protectrice, grâce aux **plaques de roulage PRO-MAX!**


Les **plaques de roulage PRO-MAX** vous assurent une protection et une sécurité maximale pour tous vos travaux sur des sols fragiles, vulnérables ou instables. Les **plaques de roulement PRO-MAX** vous permettent de créer une route temporaire praticable pour tous vos véhicules et engins de chantier.

Les **plaques de roulage PRO-MAX** vous garantissent un excellent pouvoir d'accroche grâce aux **crampons sur les deux faces**.

Les **plaques de roulage PRO-MAX** sont manu-portables, 2 personnes suffisent pour les installer.

Les accessoires:

BOX DE STOCKAGE



Connecteurs



Propriétés Mécaniques et Techniques		
Mécaniques	Unités	Données
Essai Traction au seuil d'écoulement	Mpa	20-25
Test de compression	Tonnes	200
Charpy entaillé	Kj/m ²	5-6
Coefficient de POISSON	-	0.35-0.38
Mécaniques	Unités	Données
Densité	g/cm ³	0.94
Absorption de l'eau	%	<0.015
Dureté shore D	D	63
Coefficient de dilatation thermique (23°C-80°C)	X10-6 K-1	1...2
Conductibilité thermique	W/m.K	60.33
Point de fusion	°C	120
Température d'utilisation mini/maxi	°C	-30/+85
Couleur	RAL	Noir

Les **plaques de roulage PRO-MAX** sont fabriquées à partir d'un matériau synthétique régénéré, 100% imputrescible, résistant aux intempéries (n'absorbant pas l'humidité), et de faible densité.

L'utilisation des **plaques de roulage PRO-MAX** vous garantit une base solide sur des sols vulnérables (pelouses, terre végétale, prairie, sols pavés...). Les **plaques de roulage PRO-MAX** peuvent être assemblées entre elles pour former de véritables zones uniformes de manœuvres ou de stockages avec les connecteurs spéciaux. Les **plaques de roulage PRO-MAX** s'adaptent à tous types de sols, grâce au matériau synthétique.

Nos plaques de roulage n'absorbent pas l'humidité, ne rouillent pas et ne pourrissent pas et elles peuvent être employées dans toutes les conditions météorologiques.

La **plaque de roulage PRO-MAX** est la solution idéale pour une multitude d'application : chaussées provisoires, protection des sols, aire de stockage, circulation piétons,



Contactez-nous au:

06.45.90.46.57

info@protexfrance.com